

FIRE EXTINGUISHER
FOAM

FEUERLÖSCHER
SCHAUM

EXTINCTEUR D'INCENDIE
MOUSSE

BRANDBLUSSEUR
SCHUIM

DVM-FEF-2

2 LTR

5A 34B F



BS EN3

0036



1. USE UPRIGHT, PULL OUT SAFETY PIN
AUFRECHT VERWENDEN, SICHERHEITSSTIFT HERAUSZIEHEN
UTILISEZ DEBOUT, RETIREZ LA GROUPELLE DE SÉCURITÉ
GEBRUIK RECHTOP, BORG PEN UITTREKKEN



2. AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE, 1 METER AWAY
ZIELE DÜSE AUF FEUERBASIS, 1 METER ENTFERNT
VISEZ LA BUSE À LA BASE DU FEU, À 1 MÈTRE
RICHT MONDSTUK OP VUURBASIS, 1 METER AFSTAND



3. SQUEEZE HANDLE TO START, RELEASE TO STOP
GRIFF EINDRUCKEN ZUM STARTEN, LOSLASSEN ZUM STOPPEN
SERREZ POIGNÉE POUR DÉMARRER, RELÂCHEZ POUR ARRÊTER
GREEP INDRUKKEN OM TE STARTEN, LOSLATEN OM TE STOPPEN

WARNING: PRESSURE GAUGE MUST BE IN GREEN SECTOR. DO NOT USE OUTSIDE TEMPERATURE RANGE OR ON ELECTRICAL EQUIPMENT.

ACHTUNG: MANOMETER MUSS IM GRÜNEN BEREICH STEHEN.

NICHT AUSSERHALB DES TEMPERATURBEREICHS ODER AN ELEKTROGERÄTEN VERWENDEN.

ATTENTION: MANOMÈTRE DOIT ÊTRE DANS LE SECTEUR VERT.

NE PAS UTILISER EN DEHORS LIMITES DE TEMPÉRATURE, NI SUR APPAREILS ÉLECTRIQUES.

WAARSCHUWING: MANOMETER MOET IN GROENE SECTOR STAAN.

NIET BUITEN TEMPERATUURBEREIK OF OP ELEKTRISCHE APPARATUUR GEBRUIKEN.

Refill after any use. Keep free from frost. Service required at least once a year.

Use only components recommended by the manufacturer.

Nach jedem Gebrauch nachfüllen. Vor Frost schützen. Wartung mindestens einmal im Jahr erforderlich.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Komponenten.

Remplir après toute utilisation. Conserver à l'abri du gel. Entretien requis au moins une fois par an.

Utilisez uniquement les composants recommandés par le

Bijvullen na elk gebruik. Vorstvrij bewaren. Minimaal één keer per jaar onderhoud nodig.

Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.

Extinguisher medium:	Löschmittel:	Moyen d'extinction :	Blusmiddel:	AFFF 3%
Propellant:	Treibmittel:	Propergol:	Drijfgas:	N ₂
Temperature range:	Temperaturbereik:	Écart de température:	Temperatuurbereik:	0°C ~ +60°C
Working pressure:	Arbeitsdruck:	Pression de travail :	Werkdruk:	12 Bar (+20°C)



www.dvm-i.shop

DVM International B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT Bosch en Duin
NETHERLANDS



8 720938 716058

Batch no.:

Production date: **2023/09**